



UNISTEP PRIMER

Unistep Primer is een 1-component, watergedragen, keramisch versterkte primer voor houten en parketvloeren binnenshuis. De primer is versterkt met keramische deeltjes dankzij onze unieke Small Particles Technology. Door de toevoeging van keramische deeltjes wordt tot 30% minder petrochemische grondstoffen gebruikt, waardoor de primer tot 30% milieuvriendelijker is dan concurrerende primers.

De primer is NMP-vrij en bevat een laag oplosmiddelgehalte. Hij droogt snel, vermindert zijdelingse verkleving en het oprichten van houtvezels. Door de keramische deeltjes drogen onze watergedragen primers hard en zijn ze zeer gemakkelijk te schuren. De primer zorgt voor een glad, rijk en verbeterd oppervlak van de vloer. Het is de perfecte basis voor onze watergedragen afwerkingen. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, droog en vrij van verontreinigingen. Het ochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen. Bescherm de vloer tegen direct zonlicht en schakel eventuele vloerverwarming uit vanaf één dag vóór applicatie tot 24 uur na applicatie. Het laatste schuurwerk dient te gebeuren met schuurpapier korrel 120 (band) of korrel 100 (schuurnet). De temperatuur van de vloer, de primer (eerste laag) en de lucht moet tussen 13°C (55°F) en 25°C (77°F) liggen. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen 40% en 60% te liggen. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd van de primer en daarmee ook de wachttijd tussen lagen. Bij hoge temperaturen en lage relatieve luchtvochtigheid 2% "Extender" toevoegen. Schud de verpakking vóór gebruik gedurende 30-60 seconden. Laat het product daarna 2-3 minuten rusten vóór applicatie. De primer niet verdunnen.

APPLICATIE

De primer dient te worden aangebracht in de lengterichting van de parketdelen en de houtnerf. Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen. Breng de primer indien mogelijk niet haaks op de lichtinval aan. Ramen en deuren moeten gesloten blijven om luchtstromen te voorkomen; ventilatie dient tijdens de applicatie uitgeschakeld te zijn. Unistep Primer is geschikt voor applicatie met een lichte t-bar applicator, roller of kwast. Gebruik een roller uitsluitend bij versleten oude vloeren en vloeren met voegen. Test het product altijd eerst op een klein oppervlak om kleur en hechting te controleren. Aanbevolen applicatiemethode met een 10 mm roller: in één laag 95-131 g/m². Breng voldoende product aan om een goede vloeiing en nivellering van roller- of applicatorsproten te garanderen. Klaar voor tussenschuren 30-60 minuten na applicatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Speciaal ingrediënt: Keramische silica

Aanbevolen gebruik: Als primer vóór afwerking met Unistep watergedragen afwerkingen

Extra eigenschappen: Keramisch versterkt, NMP-vrij

EU: 42 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/CE)

Vaste stof (volume): 38%

pH: ca. 8

Gewicht / dichtheid: ca. 9,18 lbs./gallon; 1,10 g/cm³; 1,10 kg/l

Geur: Zeer licht, niet hinderlijk

Veiligheid/toxiciteit: Niet-gevaarlijk / niet geclassificeerd

Verbruik: 400–500 sq. ft. per gallon met T-bar8–11 m²/l of 95–131 g/m² met roller

Vloeiing en nivellering: Uitstekend

Kleur: Nat: melkachtig wit, transparant na droging

Droogtijd: 20°C / 68°F (RV 50%) 30–60 min

Verpakking: 5 liter blikken

Opslag en transport: 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende originele verpakking bij 5°C tot 25°C (41°F–77°F). Niet laten bevriezen!

Houdbaarheid: Zie vervaldatum op de verpakking

Chemische bestendigheid: Bestand tegen vet, water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen

Reiniging van gereedschap: Reinig alle applicatiegereedschappen direct na gebruik grondig met water

Afvalverwerking: Giet overtollig product nooit in de afvoer. Afvoeren volgens lokale regelgeving

Onderhoud: Om de vloer in optimale staat te houden, reinigen en onderhouden met Unistep “Cleaner” en “Polish” volgens de gebruiksaanwijzingen. Reinig de vloer niet vóór volledige uitharding.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, waaronder garanties met betrekking tot verhandelbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit datablad zijn richtlijnen voor applicatie en mogen niet worden opgevat als een garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend garantie geven op het geleverde product. Bij twijfel wordt een voorafgaande test ter plaatse aanbevolen. Zorg ervoor dat alle informatie op het etiket en in de veiligheidsinformatiebladen is gelezen en begrepen vóór gebruik. Dit datablad vervangt alle eerdere versies.

